



Timmermans **HARDGLAS B.V.**

Timmermans Hardglas BV
Handelsstraat 57
7772 TS Hardenberg
Nederland
01 / 09 / 2005

EN 12150-2

Gehard - Blank float 8 mm

EN 12150-2

**Thermisch gehard natronkalk veiligheidsglas
voor gebouwen en bouwwerken**

Karakteristieken

| | | |
|---|-----------------------|-------------|
| Classificatie brandwerendheid | | npd |
| Classificatie brandgedrag | | A1 |
| Classificatie weerstand externe brandhaarden | | npd |
| Classificatie kogelwerendheid | | npd |
| Classificatie ontploffingsdruk | | npd |
| Classificatie stootbelasting | | 1C2 |
| Classificatie manuele aanval | | npd |
| Weerstand tegen thermoshock | K | 200 K |
| Weerstand wind, sneeuw en opgelegde belastingen | mm | 8 |
| Luchtgeluidisolatie | dB | 32 (-2;-3) |
| Warmtedoorgangscoefficiënt | W/(m ² .K) | npd |
| Lichttransmissie en reflectie | | 0,88 / 0,08 |
| Zontransmissie en reflectie | | 0,75 / 0,07 |

NPD: prestatie niet meegedeeld